



CRELAST

ADITIVO ELASTICO
ELASTIC ADDITIVE

Aditivo elastificante para productos de naturaleza acrílica o poliuretano como mejora de la flexibilidad de la película de acabado.

PRODUCTOS

CRELAST ADITIVO ELASTICO

PROPIEDADES

- Mejora de la flexibilidad de los acabados tanto CROMACRYL 2C como los barnices 2C
- Utilizar hasta el 20% sobre el total de pintura, mezclando posteriormente hasta su incorporación.

CRELASTADITIVO ELASTICO
ELASTIC ADDITIVE**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

VOC	342G/L
 VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4
 NÚMERO DE MANOS	Depende del producto con el que se mezcle ya sea CROMACRYL 2C ó barniz 2C
EPS	No

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales. La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas. Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.