

CRPROMP1

PROMOTOR ADHERENCIA PLASTICOS
PLASTIC PROMOTER

Promotor de adherencia para gran diversidad de plásticos del sector del automóvil y motocicleta.

PRODUCTOS

CRPROMP1 PROMOTOR ADHERENCIA PLASTICOS

PROPIEDADES

- Promotor de adherencia aplicable sobre PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP.
- Adecuado en la aplicación de parches y pequeñas superficies.
- Muy fácil aplicación (listo al uso).








SUBSTRATOS

- Muy importante eliminar la suciedad con agua y jabon.
- Desengrasar con disolvente CRD 05 ó CRD AQUA dependiendo del plástico.
- Se recomienda calentar la pieza para evitar que cualquier residuo de desmoldeante emerja a la superficie.
- En caso necesario lijar con P600 y desengrasar para eliminar el polvo.
- Sobraplicar con CROMAQUA O CROMACRYL.

CRPROMP1

PROMOTOR ADHERENCIA PLASTICOS
PLASTIC PROMOTER

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

 PROPORCIÓN DE MEZCLA	Panel horizontal o Reparaciones medias			
	Listo al uso			
VOC	654G/L			
 VIDA DE LA MEZCLA A 20°C	No procede			
 VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4	12-14		
 EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLPV	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	GRAVEDAD	1,3.-1,5 mm.	10-15 cm.	1,8.-2.2 bares
 NÚMERO DE MANOS	2 manos			
 TIEMPO DE EVAPORACIÓN	2 min. entre manos.			
EPS	2-4 micras			
 SECADO	SECO	5 min		

CRPROMP1PROMOTOR ADHERENCIA PLASTICOS
PLASTIC PROMOTER**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.

Duración en el envase al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.