


CRP4 NEGRO/BLACK

PINTURA PARA PLASTICOS
BUMPER PAINT



Pintura texturada para plásticos.

PRODUCTOS

CRP4 NEGRO/BLACK

PROPIEDADES

- Pintura acrílica flexible especialmente formulada para el pintado de paragolpes de vehículos.
- Aspecto texturado-satinado que imita a los de origen.
- Adherencia directa sobre plásticos.
- Repintable con acabados acrílicos CROMAQUA Y CROMACRYL 2C/Bicapa.
- Se consiguen diferentes texturas variando las condiciones de aplicación.

SUBSTRATOS

- Cualquier plástico exterior del automovil.

CRP4 NEGRO/BLACK

PINTURA PARA PLÁSTICOS
BUMPER PAINT

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

 PROPORCIÓN DE MEZCLA	Panel horizontal o Reparaciones medias			
		Grueso	Fino	Liso
CRS 350	0%	15%	40%	
 VOC	654G/L			
 VIDA DE LA MEZCLA A 20°C	CRS 350	Ilimitada		
 VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	FORD Nº	Depende del porcentaje de Disolvente		
 EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLPV	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	GRAVEDAD	1,6.-1,8mm.	10-15 cm.	1,8.-2,2 bares
 NÚMERO DE MANOS	A criterio según aplicación			
 TIEMPO DE EVAPORACIÓN	5- 10 min entre manos.			
EPS	Según aplicación			
 SECADO		CRS 350		
	SECO	20 min		
 SECADO POR IR	No.			

CRP4 NEGRO/BLACK

PINTURA PARA PLÁSTICOS
BUMPER PAINT

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.

Duración en el envase al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.