

CROMAUTO

CROMASPRAY

CRSF 100 APAREJO 1C HS GRIS CLARO

Aparejo monocomponente a base de resinas nitrosintéticas modificadas de rápido secado y gran poder de relleno. Altísima adherencia y excelente repintabilidad. Perfecto para pequeñas reparaciones sin lijado. No contiene plomo

INSTRUCCIONES

- Agitar muy bien el aerosol. Aproximadamente un minuto después de oír el mezclador.
- Para aplicar sobre chapa desengrasar y eliminar el óxido. Sobre masilla poliéster aplicar directamente previo lijado.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados. Mejor tres capas finas que una gruesa, repintable a los 15 minutos. Lijable a partir de 10' a 30°C ó 25' a 10°C.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas ventiladas

SUBSTRATOS

- Superficies limpias, secas y sin corrosión.
- Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.

CARACTERÍSTICAS	
MANOS	3
ESPESOR DE CAPA SECA	15 micras por capa
SECADO AL TACTO (ASTM D-1640 ISO 1517)	15'
SECADO TOTAL (ASTM D-1640 ISO 1517)	120'
REPINTADO	después de 15'
COLOR	Gris Claro
DILUYENTE	Acetato de Butilo
PROPELENTE	DME

- Secado muy rápido
- No contiene plomo ni otros metales pesados
- Gran poder de relleno
- Fácil de lijar
- Sobreaplicable con cualquier acabado Cromauto lijado o sin lijar